

Lames de découpe



La bonne qualité des découpes réalisées sur votre traceur Roland dépendent du bon état de la lame, du porte-lames et de la bande téflon.

Evidemment un bon réglage de la pression et de la sortie de la lame sont indispensables ainsi que l'utilisation de matériaux adaptés.

Porte-Lames:

Il est recommandé de nettoyer très régulièrement votre porte-lames.

En effet, des poussières et des résidus d'adhésifs et de colle ont tendance à rester dedans et gêner la bonne rotation de la lame.

Pour cela, dévisser l'embout réglable, retirer la lame et y passer un coup de soufflette (ou air comprimé) puis une goutte d'huile.

Si votre porte-lames est tombé, il est conseillé de le changer.

Il existe 2 modèles de porte-lames:

Xd-Ch2: porte-lames réglable métallique
(meilleur pour petites découpes et matériaux épais)



Xd-Ch3: porte-lames réglable plastique



Bande Téflon:

Le rôle de cette bande est d'amortir l'impact de la lame lorsqu'elle vient découper votre adhésif et d'éviter que celle-ci frappe contre une surface métallique qui pourrait la casser.

A force de découper cette bande va se creuser .

De même, si vous découpez trop profond, cette bande va être percée. Du coup vos éléments découpés sont durs à écheniller

et laissent apparaître des points d'accroche. Il faut alors tout simplement la changer.

Chaque modèle de traceur Roland possède un modèle de bande téflon adapté.

Il suffit de décoller l'ancienne, de nettoyer soigneusement la rigole en y retirant toutes traces de colles et ensuite d'y recoller la nouvelle.



Si vous souhaitez plus de précisions, n'hésitez pas à nous contacter:

01 69 09 33 78

www.carrare-communication.com




Lames:

Il existe différents types de lames permettant de réaliser des coupes adaptées aux supports utilisés.


Zec-A1005: Lame de découpe Standard dite économique.

Elle possède un offset de 0,250 mm et un angle de 50° ce qui permet de réaliser des coupes sur des adhésifs classiques du type monomère ou polymère. Elles sont identifiables par leur capuchon de protection de couleur Jaune.




Zec-A5025: Lame de découpe adaptée aux coupes précises (petits caractères) et matériaux du type Film inactinique, Flex ...

Elle possède un offset de 0,250 mm et un angle de 50° . Elles sont identifiables par leur capuchon de protection de couleur Rouge.



Zec-U1715: Lame de découpe adaptée à l'utilisation de matériaux épais du type Masque de Sablage et , Flock.

Elle possède un offset de 0,250 mm et un angle de 17° . Elles sont identifiables par leur capuchon de protection de couleur Vert.



Si vous souhaitez plus de précisions, n'hésitez pas à nous contacter:

01 69 09 33 78

www.carrare-communication.com

Lames de découpe




www.carrare-communication.com

Zec-A5022: Lame de découpe idéale pour découpe de petits caractères et utilisation de matériaux épais (idem 5025) ou adhésifs plastifiés.

.Elles sont identifiables par leur capuchon de protection de couleur Blanche.


Zec-A3050: Lame de découpe adaptée aux découpes de matériaux très épais (carton, nid d'abeille ...)

Elle possède un offset de 0,5 mm et un angle de 32° .




Zec-A3075: Lame de découpe adaptée à l'utilisation de matériaux très épais du type carton et Carton ondulé.

Elle possède un offset de 0,750 mm et un angle de 32° .



Zec-A3100: Lame de découpe adaptée à l'utilisation de matériaux très épais et très durs . recommandée pour découpe de Carton

Elle possède un offset de 1, mm et un angle de 32° .



Si vous souhaitez plus de précisions, n'hésitez pas à nous contacter:

01 69 09 33 78

www.carrare-communication.com